Produktdatablad

ESD/EMI-skärmpåse med fuktskydd

SV | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL40014 - DSWL38859 (2 varianter)

ESD/EMI-skärmpåse med fuktskydd och definierad vattenångpermeabilitet. Elektrostatisk skärmning under 10 nJ, skydd mot urladdning och fält. Går inte att försluta på nytt, format 254 x 254 mm och 254 x 305 mm.

Beskrivning

Påsen skyddar elektronik samtidigt mot elektrostatisk påverkan och mot fukt.

Vid sidan av den elektrostatiska skärmningen på under 10 nJ ger påsen en skyddseffekt mot elektrostatiska fält. Det är viktigt för komponenter som redan är känsliga för fält.

Fuktskyddet med definierad vattenångpermeabilitet gör påsen intressant för fuktkänsliga komponenter. Den går inte att försluta på nytt.

Typiska användningsområden

• Fuktkänsliga komponenter

• Förvaring av komponentenheter

• Leverans under växlande klimatförhållanden

• Långtidsförvaring

Vad du bör tänka på vid valet

• Skärmning: Under 10 nJ, skydd mot urladdning och fält.

• Fuktskydd: Med definierad vattenångpermeabilitet.

• Format: 254 x 254 mm eller 254 x 305 mm.

• Förslutning: Går inte att återförsluta.

Tekniska uppgifter

Varianter	2 (artikelnummer, se tabell)
Egenskap	skärmande
Återförslutningsbar	nej
Ytterligare uppgifter	Skärmpåse med fuktskydd och definierad vattenångpermeabilitet · Elektrostatisk skärmning < 10 nJ · Skyddseffekt mot elektrostatisk urladdning och fält
Beställning	på förfrågan, offert med pris och förpackningsenhet

Anvisningar för användning

Försegla påsen helt så att skärmningen och fuktskyddet fungerar. För fuktkänsliga komponenter, följ komponenttillverkarens förvaringsanvisningar.

Vanliga frågor

Passar till: ESD-förpackning och leverans · Alla ESD-artiklar · ESD-grunder

Visa datablad (webbsida, tyska)

Varianter

Utförande	Artikelnummer
254 x 254 mm	DSWL40014
254 x 305 mm	DSWL38859

Sammanställt utifrån produktinformationen. Detta datablad ersätter inte ett provningsintyg. Originalhandlingarna gäller.