## Produktdatablad

# ESD-pikétröja 210 g/m² med bröstficka | marinblå

SV | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL44386, DSWL44387, DSWL44388, DSWL44389, DSWL44390, DSWL44391, DSWL44392, DSWL44393, DSWL44394

ESD-pikétröja med bröstficka i marinblått: 210 g/m², krage, knapplist och bröstficka. Tyg av 50 % bomull, 47 % polyamid, 3 % kolfiber. Finns i storlekar från XS till 5XL. För montering, kontroll och service i ESD-områden. Avledningsmotstånd $10^5$ till $10^7$ ohm (tillverkaruppgift).

## Beskrivning

ESD-pikétröja i marinblått: ESD-kläder för elektroniktillverkning, montering och kontroll.

Pikétröjan kombinerar ett klassiskt snitt med bröstficka och knapplist med ledande kolfibrer i tyget. Den lämpar sig som ett lättare alternativ till arbetsrocken eller som bas under den, när enhetliga teamkläder önskas i ESD-området.

Tyget väger 210 g/m² och består av 50 % bomull, 47 % polyamid, 3 % kolfiber. Tillverkaren anger ett avledningsmotstånd på $10^5$ till $10^7$ ohm. Den finns i storlekarna XS till 5XL.

ESD-kläder fungerar bara tillsammans med personjordning. Planera därför in armband eller hälband och ett avledande golv.

## Typiska användningsområden

- Elektroniktillverkning och montering av komponentgrupper
- Kontrollfält, service och underhåll
- Laboratorium, utveckling och prototypbyggande
- Lager och varumottagning i EPA-områden
- Enhetliga teamkläder i ESD-området

## Vad du bör tänka på vid valet

- Tygets vikt: Högre ytvikt betyder tjockare tyg, välj efter inomhusklimat och bärtid.
- Storlek: Storlekarna anges på produktsidan, vid teamutrustning lönar sig en storleksöversikt i förväg.
- Standard och avledningsmotstånd: Tillverkaruppgifterna finns i databladet.
- Skötsel: Beakta tvättanvisningarna, kontrollera ESD-egenskaperna regelbundet.

## Tekniska uppgifter

| Artikelnummer | DSWL44386, DSWL44387, DSWL44388, DSWL44389, DSWL44390, DSWL44391, DSWL44392, DSWL44393, DSWL44394 |
|---|---|
| Färg | Navy |
| Storlekar | XS till 5XL |
| Ytvikt | 210 g/m² |
| Material | 50 % bomull, 47 % polyamid, 3 % kolfiber |
| Avledningsmotstånd (tillverkaruppgift) | $10^5$ till $10^7$ ohm |
| Standard (tillverkaruppgift) | DIN EN 61340-5-1 |
| Förpackningsenhet | 1 st |

## Anvisningar för användning

ESD-kläder fungerar bara i det jordade systemet: Bäraren och arbetsplatsen måste vara anslutna via armband eller hälband och ett avledande golv. Värden, storlekar och skötselanvisningar finns i databladet.

## Vanliga frågor

Passar till detta: ESD-kläder · ESD-t-shirts · Skötsel av ESD-kläder

Visa datablad (webbsida, tyska)

## Varianter

| XS / Marinblå / 1 st | DSWL44386 |
|---|---|
| S / Marinblå / 1 st | DSWL44387 |
| M / Marinblå / 1 st | DSWL44388 |
| L / Marinblå / 1 st | DSWL44389 |
| XL / Marinblå / 1 st | DSWL44390 |
| XXL / Marinblå / 1 st | DSWL44391 |
| 3XL / Marinblå / 1 st | DSWL44392 |
| 4XL / Marinblå / 1 st | DSWL44393 |
| 5XL / Marinblå / 1 st | DSWL44394 |

Sammanställt utifrån produktinformationen. Detta datablad ersätter inte ett provningsintyg. Originalhandlingarna gäller.