Produktdatablad

ESD-spiralkabel 1Mohm | 10/10mm tryckknapp | banankontakt / krokodilklämma - 2,4m - gul

SV | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL42103

ESD-spiralkabel med 1 MOhm och 2,4 m längd, tryckknapp 10 / 10 mm, med banankontakt och krokodilklämma. Förbinder armband, hälband eller matta med jordningspunkten. Det inbyggda motståndet begränsar avledningsströmmen. Artikelnummer DSWL42103.

Beskrivning

ESD-spiralkabel 1Mohm, 10/10mm tryckknapp, banankontakt / krokodilklämma - 2,4m: spiralkabel för ESD-jordning.

Spiralkabeln förbinder armband, hälband eller matta med jordningspunkten. Det inbyggda motståndet begränsar strömmen och skyddar därmed personen; det spiralformade utförandet förblir snyggt ordnat även vid växlande avstånd.

Den här kabeln har ett motstånd på 1 MOhm och är 2,4 m lång. Tryckknappen mäter 10 / 10 mm. Ytterligare tillbehör: banankontakt och krokodilklämma.

Tryckknappsstorlekarna vid armbandsänden och vid jordningspunkten måste passa dina komponenter; jämför dem före beställning.

Typiska användningsområden

• Personjordning via ESD-armband

• Anslutning av ESD-mattor till jordningspunkten

• Mobila arbetsplatser och kontrollstationer

Vad du bör tänka på vid valet

• Motstånd: 1 eller 2 MOhm, beroende på koncept; anvisningar i databladet.

• Längd: 1,8, 2,4 eller 3,6 m, efter avståndet mellan arbetsplats och jordningspunkt.

• Anslutningar: Tryckknappsstorlek (3, 7, 10 mm) och i förekommande fall banankontakt eller krokodilklämma.

Tekniska uppgifter

Artikelnummer	DSWL42103
Färg	Gul
Avledningsmotstånd (tillverkaruppgift)	1 MOhm

Anvisningar för användning

Motståndet i kabeln skyddar personen och begränsar strömmen; för armband används i regel en kabel med 1 eller 2 MOhm. Längd och tryckknappsstorlekar måste passa band och jordningspunkt.

Vanliga frågor

Passar till detta: ESD-armband · ESD-jordningstillbehör · ESD-bordsmattor och beläggningar

Visa datablad (webbsida, tyska)

Varianter

2400mm / Gul / 10mm/10mm	**DSWL42103**

Sammanställt utifrån produktinformationen. Detta datablad ersätter inte ett provningsintyg. Originalhandlingarna gäller.