
Produktdatablad

ESD-bordsmattset, 6 delar, inkl. jordningspunkt

SV | 2026-11-12



Artikelnummer: 5 · se varianttabellen

ESD-bordsmattset, 6 delar, med jordningspunkt och blå tvåskiktsmatta med 2x 10 mm tryckknapp. Ytmotstånd 10^6 till 10^7 ohm enligt EN 61340-2-3, format från 400 x 400 mm till 1200 x 600 mm.

Beskrivning

Setet förenar matta och jordningspunkt och inrättar på så sätt en ESD-arbetsplats från en enda leverantör.

Den blå mattan består av naturgummi och syntetgummi och är uppbyggd i två skikt. Ytmotstånd (Rpp) 10^6 till 10^7 ohm och volymmotstånd 10^6 ohm anges enligt EN 61340-2-3. Halkskydd enligt EN 13893 över 0,30, hårdhet Shore A 75 enligt ISO 7619, hörn avrundade.

Ytan är värme- och lödtennsbeständig, kemikalie- och oljebeständig samt antireflekterande. En jordningspunkt ingår i setet. Mattans storlek väljer du så att den passar bordet.

Typiska användningsområden

- Inrättande av nya ESD-arbetsplatser
- Lödplatser
- Reparation och service
- Laboratorier och utveckling

Vad du bör tänka på vid valet

- Storlek: Från 400 x 400 mm till 1200 x 600 mm, beroende på bordsytan.
- Anslutningar: 2x 10 mm tryckknapp för jordning och handledsband.
- Leveransinnehåll: Jordningspunkt ingår; övriga delar anger vi i offerten.

Tekniska uppgifter

Varianter	5 (artikelnummer, se tabell)
Material	Naturgummi & syntetgummi
Ytmotstånd (Rpp)	10^6 - 10^7 ohm (EN 61340-2-3)
Volymmotstånd (EN 61340-2-3)	10^6 ohm
Anslutning	2x 10 mm tryckknapp
Yta	Tvåskiktad ESD-bordsbeläggning
Hörn	avrundade
Halkskydd (EN 13893)	> 0,30
Hårdhet (ISO 7619)	Shore A 75
Ytterligare uppgifter	Värme- och lödtennstålig · Beständig mot kemikalier och olja · Antireflexbehandlad yta förenklar arbetet
Beställning	på förfrågan, offert med pris och förpackningsenhet

Anvisningar för användning

Anslut jordningspunkten till en kontrollerad jordning och förbind mattan via en av tryckknapparna. Rengör mattan med ESD-rengöringsmedel.

Vanliga frågor

Passar till: ESD-bordsmattor och beläggningar · Alla ESD-artiklar · ESD-grunder

Visa datablad (webbsida, tyska)

Varianter

Utförande	Artikelnummer
Mini; blå 400x400 mm	DSWL93768
XS; blå; 600 x 400 mm	DSWL93311
S; blå; 600 x 600 mm	DSWL93312
M; blå; 900 x 600 mm	DSWL93313
L; blå; 1200 x 600 mm	DSWL93314

Sammanställt utifrån produktinformationen. Detta datablad ersätter inte ett provningsintyg. Originalhandlingarna gäller.