Ürün teknik bilgi formu

ESD bileklik metal - 3 mm

TR | 2026-11-12



Ürün numarası: DSWL24920

Siyah metal halkalı ve 3 mm çıtçıtlı ESD bileklik: nikelsiz, kolayca ayarlanabilir, açılır tokalı. Bir ESD spiral kabloya bağlantı için. Kişiyi topraklama noktasına bağlar. Ambalaj birimi: 1 adet.

Açıklama

Siyah metal ESD bileklik: ESD çalışma yerinde kişi topraklaması için 3 mm çıtçıtlı topraklama bandı.

Bileklik, kişiyi spiral kabloyla topraklama noktasına bağlar ve vücut yükünü bileşenlere ulaşmadan tahliye eder. Sabit çalışma yerinde, örneğin donatım istasyonunda veya test masasında kişisel topraklamanın en önemli unsurudur.

Bant ve spiral kablo bir çıtçıtla bağlanır. 3, 7 veya 10 mm olsun, bileklik ve kablonun boyutları uyuşmalıdır. Bu modelde boyut 3 mm'dir.

Metal halkalı model nikelsizdir, kolayca ayarlanır ve açılır tokaya sahiptir.

Tipik kullanım alanları

• Elektronik montaj gruplarının donatımı ve montajı

• Test alanı, laboratuvar ve geliştirme

• Tezgâh çalışma yerinde servis ve onarım

• ESD gereklilikli temiz oda çalışma yerleri

Seçimde nelere dikkat etmelisiniz

• Çıtçıt boyutu: Spiral kabloya ve topraklama noktasına uymalıdır.

• Cilt teması: Yükün tahliye edilebilmesi için bant sıkı ve doğrudan deriye oturmalıdır.

• Kontrol: Bağlantıyı her çalışmaya başlamadan önce kontrol edin, kontrol aralıkları ESD konseptinize göre.

• Kombinasyon: Uygun dirençli bir spiral kablo ve topraklanmış bir topraklama noktası sisteme dahildir.

Teknik bilgiler

Ürün numarası	DSWL24920
Renk	Siyah
Ambalaj birimi	1 adet

Kullanım notları

Bileklikler kişiyi spiral kabloyla topraklama noktasına bağlar. Çalışmaya başlamadan önce bağlantı kontrol edilmelidir; banttaki ve kablodaki çıtçıt boyutu uyuşmalıdır.

Sık sorulan sorular

Buna uygun: ESD spiral kablolar · ESD topuk bantları · Kişi topraklaması

Teknik veri sayfasını görüntüle (web sayfası, Almanca)

Varyantlar

3 mm / Siyah	DSWL24920

Ürün bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu form bir test sertifikasının yerine geçmez. Orijinal belgeler esas alınır.