Ürün teknik bilgi formu

ESD/EMI ekranlı poşet, vakumlanabilir, 100 adet

TR | 2026-11-12



Ürün numaraları: 13 · varyant tablosuna bakın

100 adetlik paket halinde, vakumlanabilir ve yeniden kapama olmayan ESD/EMI ekranlı poşetler. 90, 106 ve 152 µm film kalınlıkları, 102 x 152 mm ile 600 x 800 mm arasındaki ölçüler.

Açıklama

Poşetler, elektroniği ekranlı ve isteğe bağlı olarak vakumlu paketlemek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Poşetler içeriği elektrostatik deşarjlara ve elektromanyetik parazitlere karşı ekranlar. Vakumlanabilirler; bu, paket hacmini azaltır ve içeriği sabitler. Yeniden kapama yoktur; kapatma ısıl yapıştırmayla yapılır.

Üç film kalınlığı ve çok sayıda ölçü arasından seçim yapabilirsiniz; tek tek bileşenler için küçük poşetlerden montaj grupları için büyük poşetlere kadar. Tüm boyutlar tabloda yer almaktadır.

Tipik kullanım alanları

• Montaj gruplarının vakumlu paketlenmesi

• Elektroniğin uzun süreli depolanması

• Hassas bileşenlerin gönderimi

• Üretimde seri paketleme

Seçimde nelere dikkat etmelisiniz

• Film kalınlığı: Daha kalın film mekanik olarak daha dayanıklıdır, daha ince film daha kolay katlanır.

• Ölçü: Isıl yapıştırma dikişi ve vakumlama için yer planlayın.

• Kapama: Yeniden kapama olmadığından bir ısıl yapıştırma makinesine ihtiyacınız olur.

• Miktar: Poşetler 100 adetlik paketlerde teslim edilir.

Teknik bilgiler

Varyantlar	13 (ürün numaraları tabloda)
Özellik	vakumlanabilir
Yeniden kapatılabilir	hayır
Kaplama	talep üzerine, fiyat ve ambalaj birimi içeren teklif

Kullanım notları

Poşetleri EPA içinde topraklanmış bir yüzeyde vakumlayın ve ısıl yapıştırın. Bu sırada bileklik veya ESD ayakkabı ile topraklanın. Poşetler temiz kalsın diye açılmış paketleri kapalı saklayın.

Sık sorulan sorular

Buna uygun: ESD ambalajı ve sevkiyat · Tüm ESD ürünleri · ESD temelleri

Teknik veri sayfasını görüntüle (web sayfası, Almanca)

Varyantlar

Model	Ürün numarası
106 µm; 102 x 152 mm	DSWL60863
106 µm; 102 x 762 mm	DSWL60864
106 µm; 254 x 305 mm	DSWL60865
106 µm; 254 x 508 mm	DSWL60857
106 µm; 406 x 457 mm	DSWL60866
106µm; 600 x 800 mm	DSWL69317
152 µm · 102 x 152 mm	DSWL60858
152 µm · 203 x 406 mm	DSWL60860
152 µm · 254 x 305 mm	DSWL60867
152 µm · 254 x 508 mm	DSWL60859
152 µm · 457 x 457 mm	DSWL60868
90 µm · 254 x 508 mm	DSWL60861
90 µm · 254 x 762 mm	DSWL60862

Ürün bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu form bir test sertifikasının yerine geçmez. Orijinal belgeler esas alınır.