Ürün teknik bilgi formu

ESD spiral kablo 2Mohm | 10/10mm çıtçıt - 3,6m - siyah

TR | 2026-11-12



Ürün numarası: DSWL42428

2 MOhm ve 3,6 m uzunlukta, 10 / 10 mm çıtçıtlı ESD spiral kablo. Bilekliği, topuk bandını veya matı topraklama noktasına bağlar. Yerleşik direnç tahliye akımını sınırlar. Ambalaj birimi: 1 adet. Ürün numarası DSWL42428.

Açıklama

ESD spiral kablo 2Mohm, 10/10mm çıtçıt - 3,6m: ESD topraklaması için spiral kablo.

Spiral kablo, bilekliği, topuk bandını veya matı topraklama noktasına bağlar. Yerleşik direnç akımı sınırlar ve böylece kişiyi korur; spiral model, değişen mesafelerde bile düzenli kalır.

Bu kablo 2 MOhm dirence sahiptir ve 3,6 m uzunluğundadır. Çıtçıt 10 / 10 mm ölçüsündedir.

Bileklik ucundaki ve topraklama noktasındaki çıtçıt boyutları bileşenlerinize uymalıdır; sipariş vermeden önce karşılaştırın.

Tipik kullanım alanları

• ESD bilekliği ile kişi topraklaması

• ESD matlarının topraklama noktasına bağlanması

• Mobil çalışma yerleri ve test istasyonları

Seçimde nelere dikkat etmelisiniz

• Direnç: Konsepte bağlı olarak 1 veya 2 MOhm; notlar teknik veri sayfasında.

• Uzunluk: Çalışma yeri ile topraklama noktası arasındaki mesafeye göre 1,8, 2,4 veya 3,6 m.

• Bağlantılar: Çıtçıt boyutu (3, 7, 10 mm) ve gerekirse muz fişi veya timsah klemensi.

Teknik bilgiler

Ürün numarası	DSWL42428
Renk	Siyah
Dağıtma direnci (üretici bilgisi)	2 MOhm
Ambalaj birimi	1 adet

Kullanım notları

Kablodaki direnç kişiyi korur ve akımı sınırlar; bileklikler için kural olarak 1 veya 2 MOhm'luk bir kablo kullanılır. Uzunluk ve çıtçıt boyutları banda ve topraklama noktasına uymalıdır.

Sık sorulan sorular

Buna uygun: ESD bileklikler · ESD topraklama aksesuarları · ESD masa matları ve kaplamalar

Teknik veri sayfasını görüntüle (web sayfası, Almanca)

Varyantlar

3600mm / Siyah / 10/10mm çıtçıt	**DSWL42428**

Ürün bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu form bir test sertifikasının yerine geçmez. Orijinal belgeler esas alınır.