
Технічний лист виробу

ESD-пакет, зелений, постійно розсіювальний, 75 µm, 100 шт.

UK | 2026-11-12



Артикули: 5 · див. таблицю варіантів

Зелені постійно розсіювальні ESD-пакети з товщиною плівки 75 µm, без амінів і термозварювані. З друком символів ESD і переробки, номера LOT та логотипа, 100 шт., формати від 76 x 102 мм до 254 x 305 мм.

Опис

Зелені пакети постійно відводять заряди й підходять для транспортування всередині EPA.

Постійно розсіювальні пакети запобігають накопиченню заряду на плівці, і то незалежно від вологості повітря. Зелений колір відрізняє їх від екранувальних пакетів.

Плівка не містить амінів, що має значення для чутливих поверхонь. Пакети термозварювані та не закриваються повторно.

Типові сфери застосування

• Транспортування всередині EPA

• Зовнішнє пакування для вже екранованих деталей

• Дрібні деталі у монтажі

• Комплектація

На що звернути увагу під час вибору

• Властивість: постійно розсіювальний, не екранувальний.

• Товщина плівки: 75 µm.

• Формат: від 76 x 102 мм до 254 x 305 мм.

• Застібка: термозварювана, повторно не закривається.

Технічні дані

Варіанти	5 (артикули див. у таблиці)
Товщина плівки	75 µm
Властивість	постійно розсіювальний
Повторне закривання	ні
Додаткові дані	Із символами ESD і переробки, номером LOT, логотипом · Без амінів, термозварювані, постійно розсіювальні
Придбання	на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею

Вказівки щодо застосування

Розсіювальні пакети не захищають від зовнішніх розрядів. Для відправлення поза EPA екранувальний пакет - надійніший вибір.

Поширені запитання

Пов’язане: ESD-упаковка та відправлення · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

Формат	Артикул
76 x 102 mm	DSWL60793
76 x 127 mm	DSWL60794
127 x 203 mm	DSWL60795
152 x 254 mm	DSWL60796
254 x 305 mm	DSWL60797

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.