Технічний лист виробу

ESD-кабель заземлення, 2x 10 мм кнопка, чорний

UK | 2026-11-12



Артикули: 4 · див. таблицю варіантів

Чорний ESD-кабель заземлення з 10 мм кнопкою на обох кінцях і вбудованим захисним резистором 1 МОм. Чотири довжини від 0,15 м до 3 м для з'єднань між килимками й точками заземлення.

Опис

Кабель із кнопкою з обох боків з'єднує килимки й точки заземлення без гвинтового з'єднання.

Кнопки з'єднуються й роз'єднуються одним рухом. На обох кінцях цього кабелю сидить 10 мм кнопка, тому він підходить до килимків і точок заземлення з відповідною парною частиною.

Лінія обладнана захисним резистором 1 МОм. Довжиною 0,15 м, 0,6 м, 1,5 м або 3 м її можна підлаштувати під відстань між з'єднаннями.

Типові сфери застосування

• З'єднання килимка для столу та точки заземлення

• З'єднання кількох килимків

• Килимки для підлоги на робочих місцях

• Гнучкі конфігурації робочих місць

На що звернути увагу під час вибору

• Довжина: коротка для сусідніх з'єднань, 1,5 м або 3 м для більших відстаней.

• Парна частина: перевірте, чи мають килимок і точка заземлення відповідну кнопку.

• Порядок: якомога коротші лінії запобігають петлям кабелів на робочому місці.

Технічні дані

Варіанти	4 (артикули див. у таблиці)
Опір відведення	Захисний резистор 1 МОм
Підключення	2x 10 мм кнопка
Очищення	використовуйте відповідні ESD-очисні засоби
Придбання	на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею

Вказівки щодо застосування

Регулярно перевіряйте кнопкові з'єднання на міцність посадки та замінюйте пошкоджені кабелі. Очищення відповідними ESD-очисними засобами.

Поширені запитання

Пов’язане: ESD-аксесуари для заземлення · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

Формат	Артикул
0,15 m	DSWL42092
0,6 m	DSWL42093
1,5 m	DSWL23899
3 m	DSWL42094

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.