Технічний лист виробу

ESD-кабель заземлення, чорний, кнопка/кабельний наконечник-кільце, для підлогових покриттів

UK | 2026-11-12



Артикули: DSWL32120 - DSWL24941 (2 варіанти)

Чорний ESD-кабель заземлення з 10 мм кнопкою та кабельним наконечником-кільцем і захисним резистором 1 МОм. Доступний довжиною 1,8 м або 4,5 м для з'єднання підлогових покриттів із точкою заземлення.

Опис

Кабель з'єднує ESD-підлогове покриття через кнопку з точкою заземлення та так замикає шлях відведення.

З одного боку 10 мм кнопка фіксується на покритті, з іншого боку наконечник-кільце прикручується до точки заземлення. Варіант 1,8 м має наконечник-кільце 4 мм, варіант 4,5 м перекриває більші відстані до з'єднання.

Вбудований захисний резистор 1 МОм обмежує струм, якщо людина торкнеться лінії під напругою. Тому він є базовою складовою кожної лінії заземлення в ESD-зоні.

Типові сфери застосування

• Заземлення ESD-підлогових покриттів і килимків для підлоги

• Підключення до шин заземлення

• Дообладнання наявних поверхонь

• Заміна пошкоджених проводів заземлення

На що звернути увагу під час вибору

• Довжина: 1,8 м для коротких відстаней, 4,5 м, якщо точка заземлення розташована далі.

• Наконечник-кільце: перевірте, чи підходить він до гвинта на точці заземлення.

• Кнопка: покриття має мати 10 мм кнопку.

Технічні дані

Варіанти	2 (артикули див. у таблиці)
Опір відведення	Захисний резистор 1 МОм
Підключення	10 мм кнопка / кабельний наконечник-кільце
Очищення	використовуйте відповідні ESD-очисні засоби
Придбання	на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею

Вказівки щодо застосування

Прокладайте кабель так, щоб він не перегинався і щоб по ньому не їздили, та регулярно перевіряйте посадку кнопки. Для очищення підходять відповідні ESD-очисні засоби.

Поширені запитання

Пов'язане: ESD-аксесуари для заземлення · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

Виконання	Артикул
10 мм кнопка/ 4 мм кабельний наконечник-кільце; 1,8 м	DSWL32120
10 мм кнопка/кабельний наконечник-кільце; 4,5 м	DSWL24941

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.