Технічний лист виробу

ESD-клейка стрічка з попереджувальним символом ESD, прозора/жовта, 36 м

UK | 2026-11-12



Артикули: 4 · див. таблицю варіантів

ESD-клейка стрічка прозора/жовта з попереджувальним символом ESD і опором відведення від 10^5 до 10^9 Ом. Жовтий сигнальний колір дає змогу з першого погляду впізнати ESD-упаковки. Рулон 36 м, ширини від 12 до 48 мм.

Опис

Стрічка з жовтим друком чітко попереджає про вміст, чутливий до ESD.

Жовтий у середовищі ESD - звичний попереджувальний колір. Стрічка прозора/жовта з попереджувальним символом одразу впадає в очі на коробках і пакетах та нагадує відкривати упаковку лише в EPA.

Опір відведення становить від 10^5 до 10^9 Ом. Рулони мають довжину 36 м і вказаний діаметр 76 мм.

Типові сфери застосування

- Попереджувальне маркування транспортних коробок
- Закривання екранувальних пакетів
- Позначення ESD-контейнерів
- Маркування під час приймання товару

На що звернути увагу під час вибору

- Сигнальна дія: жовтий для чітких попереджень.
- Опір: опір відведення від 10^5 до 10^9 Ом.
- Ширина: 12, 18, 24 або 48 мм.

Технічні дані

Варіанти	4 (артикули див. у таблиці)
Опір відведення	10^5 - 10^9 Ом
Діаметр	76 mm
Придбання	на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею

Вказівки щодо застосування

Використовуйте стрічку на заземленому робочому місці та з відповідним диспенсером. Клейте її так, щоб попереджувальний символ був добре видимий під час відкривання. Рулони зберігайте сухими та чистими.

Поширені запитання

Пов’язане: Обладнання для ESD-робочого місця · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

Формат	Артикул
12mm	DSWL47283
18mm	DSWL47284
24mm	DSWL47285
48mm	DSWL47286

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.