Технічний лист виробу

ESD-стрічка-липучка з металевою пряжкою

UK | 2026-11-12



Артикули: 5 · див. таблицю варіантів

ESD-стрічка-липучка з металевою пряжкою для міцних з’єднань із можливістю повторного розстебування в EPA. Довжини від 400 мм до 900 мм, підходять для пучків кабелів, транспортних візків і приладдя.

Опис

Стрічка-липучка з металевою пряжкою зв’язує кабелі та закріплює приладдя в EPA без розрізання кабельних стяжок.

Це виконання закривається металевою пряжкою. Як усі стрічки-липучки, її можна відкривати й знову закривати, коли пучки переформовуються.

Як ESD-товар стрічка призначена для використання в захисних зонах. Вибір довжин - від 400 мм до 900 мм.

Типові сфери застосування

• Закріплення вантажу на ESD-візках

• Зв’язування шлангів і кабелів

• Кріплення приладдя до стелажів

• Транспортні завдання, що повторюються

На що звернути увагу під час вибору

• Пряжка: метал; доступне також виконання з пластиковою пряжкою.

• Довжина: обирайте за обхватом, який має охоплювати стрічка.

• Застосування: простежте, щоб металева пряжка не терлася об компоненти.

Технічні дані

Варіанти	5 (артикули див. у таблиці)
Придбання	на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею

Вказівки щодо застосування

Розташуйте пряжку так, щоб вона не лежала безпосередньо на чутливих збірках. Регулярно перевіряйте поверхню-липучку на знос.

Поширені запитання

Пов’язане: Обладнання для ESD-робочого місця · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

Товар / виконання	Артикул
400 mm	DSWL93476
500 mm	DSWL93477
600 mm	DSWL93478
700 mm	DSWL93479
900 mm	DSWL93480

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.