Технічний лист виробу

ESD-футболка поло 210 г/м² з нагрудною кишенею | темно-синя

UK | 2026-11-12



Артикули: DSWL44386, DSWL44387, DSWL44388, DSWL44389, DSWL44390, DSWL44391, DSWL44392, DSWL44393, DSWL44394

ESD-футболка поло з нагрудною кишенею, темно-синя: 210 г/м², комір, планка на ґудзиках і нагрудна кишеня. Тканина: 50 % бавовна, 47 % поліамід, 3 % карбонове волокно. Доступна в розмірах від XS до 5XL. Для монтажу, контролю та сервісу в зонах ESD. Опір відведення від 10^5 до 10^7 Ом (дані виробника).

Опис

ESD-футболка поло, темно-синя: ESD-одяг для виробництва електроніки, монтажу та перевірки.

Футболка поло поєднує класичний крій із нагрудною кишенею та планкою з ґудзиками з електропровідними вуглецевими волокнами в тканині. Вона підходить як легша альтернатива робочому халату або як базовий шар під ним, якщо в ESD-зоні потрібен єдиний командний одяг.

Тканина має щільність 210 g/m² і складається з 50 % бавовни, 47 % поліаміду та 3 % вуглецевого волокна. Виробник вказує опір відведення від 10^5 до 10^7 Ohm. Доступна в розмірах від XS до 5XL.

ESD-одяг діє лише разом із заземленням людини. Тому заплануйте також браслет або п’яткову заземлювальну стрічку та розсіювальну підлогу.

Типові сфери застосування

• Виробництво електроніки та складання вузлів

• Випробувальна дільниця, сервіс і технічне обслуговування

• Лабораторія, розробка та виготовлення зразків

• Склад і приймання товарів у зонах EPA

• Єдиний командний одяг у зоні ESD

На що звернути увагу під час вибору

• Вага тканини: вища поверхнева щільність означає щільнішу тканину; вибирайте залежно від мікроклімату приміщення та тривалості носіння.

• Розмір: розміри вказано на сторінці продукту; для оснащення команди варто заздалегідь скласти таблицю розмірів.

• Норма та опір відведення: дані виробника наведено в технічному листі.

• Догляд: дотримуватися вказівок з прання, регулярно перевіряти ESD-властивості.

Технічні дані

Артикули	DSWL44386, DSWL44387, DSWL44388, DSWL44389, DSWL44390, DSWL44391, DSWL44392, DSWL44393, DSWL44394
Колір	Темно-синій
Розміри	Від XS до 5XL
Поверхнева щільність	210 g/m²
Матеріал	50 % бавовна, 47 % поліамід, 3 % вуглецеве волокно
Опір відведення (дані виробника)	від 10^5 до 10^7 Ohm
Норма (дані виробника)	DIN EN 61340-5-1
Пакувальна одиниця	1 шт.

Вказівки щодо застосування

ESD-одяг діє лише в заземленій системі: користувач і робоче місце мають бути під'єднані через браслет або п'яткову заземлювальну стрічку та розсіювальну підлогу. Значення, розміри та вказівки з догляду наведено в технічному листі.

Поширені запитання

Доречно до цього: ESD-одяг · ESD-футболки · Догляд за ESD-одягом

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

XS / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44386
S / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44387
M / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44388
L / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44389
XL / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44390
XXL / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44391
3XL / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44392
4XL / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44393
5XL / Темно-синій / 1 шт.	DSWL44394

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.