Технічний лист виробу

ESD-ролики для нижньої пластини стійки для SMD-котушок, Ø 125 мм

UK | 2026-11-12



Артикул: DSWL83307

ESD-колеса Ø 125 мм для основи стійки для SMD-котушок. Завдяки їм стійка стає пересувною й може переміщуватися з котушками компонентів між складом і автоматом для монтажу. Це виконання не має стопора.

Опис

Колеса роблять стійку для SMD-котушок мобільною й забезпечують шлях відведення через розсіювальну підлогу.

Стійки для котушок вміщують котушки з компонентами для SMD-виробництва. З колесами на основі ви возите стійку туди, де потрібні котушки, замість того щоб носити їх поодинці.

Як ESD-колеса вони призначені для відведення зарядів зі стійки через розсіювальну підлогу. Діаметр становить 125 мм. Для надійного положення під час завантаження й розвантаження є виконання зі стопором.

Типові сфери застосування

• Пересувні стійки для SMD-котушок

• Рух матеріалів між складом компонентів і лінією монтажу

• Місця налаштування в SMD-виробництві

• Дооснащення або заміна на наявних основах

На що звернути увагу під час вибору

• Стопор: ці колеса його не мають; за потреби поєднуйте їх із виконанням зі стопором.

• Діаметр: колеса мають Ø 125 мм.

• Підлога: відведення працює лише на розсіювальній заземленій підлозі.

• Сумісність: перевірте кріплення до вашої основи.

Технічні дані

Артикул	DSWL83307
Придбання	на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею

Вказівки щодо застосування

Багато користувачів поєднують на одній стійці колеса без стопора й зі стопором, щоб вона не відкочувалася під час налаштування. Тримайте поверхні кочення чистими, адже бруд може погіршувати відведення на підлогу.

Поширені запитання

Пов’язане: ESD-зберігання та транспортування · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

Виконання	Артикул
125 mm	DSWL83307

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.