Технічний лист виробу

ESD-спіральний кабель 1Mohm | кнопка 3/10 мм - 2,4m - жовтий

UK | 2026-11-12



Артикул: DSWL42065

ESD-спіральний кабель 1 МОм, довжина 2,4 м, кнопка 3 / 10 мм. З'єднує браслет, п'яткову заземлювальну стрічку або килимок із точкою заземлення. Вбудований резистор обмежує струм відведення.

Опис

ESD-спіральний кабель 1 MΩ, кнопка 3/10 mm - 2,4 m: спіральний кабель для ESD-заземлення.

Спіральний кабель з'єднує браслет, п'яткову заземлювальну стрічку або килимок із точкою заземлення. Вбудований резистор обмежує струм і таким чином захищає людину; спіральне виконання залишається охайним навіть за змінних відстаней.

Цей кабель має опір 1 MOhm і довжину 2,4 м. Розмір кнопки - 3 / 10 мм.

Розміри кнопок на кінці браслета й у точці заземлення мають відповідати вашим компонентам; порівняйте їх перед замовленням.

Типові сфери застосування

• Заземлення людини через ESD-браслет

• Підключення ESD-килимків до точки заземлення

• Мобільні робочі місця та контрольні станції

На що звернути увагу під час вибору

• Опір: 1 або 2 MΩ залежно від концепції; вказівки в технічному листі.

• Довжина: 1,8, 2,4 або 3,6 м, залежно від відстані між робочим місцем і точкою заземлення.

• Підключення: розмір кнопки (3, 7, 10 мм) і за потреби штекер «банан» або затискач «крокодил».

Технічні дані

Артикул	DSWL42065
Колір	Жовтий
Опір відведення (дані виробника)	1 MOhm

Вказівки щодо застосування

Резистор у кабелі захищає людину й обмежує струм; для браслетів зазвичай використовують кабель на 1 або 2 MOhm. Довжина та розміри кнопок мають відповідати браслету й точці заземлення.

Поширені запитання

Доречно до цього: ESD-браслети · ESD-приладдя для заземлення · ESD-килимки та покриття для столу

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

2400mm / Жовтий / 3mm/10mm	DSWL42065

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.