Технічний лист виробу

ESD-світшот на блискавці 300 г/м², яскраво-синій

UK | 2026-11-12



Артикули: DSWL92484, DSWL92485, DSWL92486, DSWL92487, DSWL92488, DSWL92489, DSWL92490, DSWL92491, DSWL92492

Яскраво-синій ESD-світшот на блискавці застібається на суцільну блискавку й має комір-стійку. Рукави закінчуються трикотажними манжетами, на лівому рукаві є символ ESD. Тканина 300 g/m² містить 10 % електропровідних вуглецевих волокон. Унісекс, розміри від XS до 5XL.

Опис

ESD-світшот на блискавці, яскраво-синій: ESD-одяг для виробництва електроніки, монтажу та перевірки.

ESD-світшот на блискавці можна за потреби швидко розстебнути й застебнути, він підходить для робочих місць зі змінною температурою. Електропровідні вуглецеві волокна в тканині відводять заряд.

Тканина має щільність 300 g/m² і складається з 45 % поліестеру, 45 % бавовни та 10 % електропровідних вуглецевих волокон. Виробник вказує опір відведення від 10^6 до 10^7 Ohm. Доступна в розмірах від XS до 5XL.

ESD-одяг діє лише разом із заземленням людини. Тому заплануйте також браслет або п'яткову заземлювальну стрічку та розсіювальну підлогу.

Типові сфери застосування

• Виробництво електроніки та складання вузлів

• Випробувальна дільниця, сервіс і технічне обслуговування

• Лабораторія, розробка та виготовлення зразків

• Склад і приймання товарів у зонах EPA

• Єдиний командний одяг у зоні ESD

На що звернути увагу під час вибору

• Вага тканини: вища поверхнева щільність означає щільнішу тканину; вибирайте залежно від мікроклімату приміщення та тривалості носіння.

• Розмір: розміри вказано на сторінці продукту; для оснащення команди варто заздалегідь скласти таблицю розмірів.

• Норма та опір відведення: дані виробника наведено в технічному листі.

• Догляд: дотримуватися вказівок з прання, регулярно перевіряти ESD-властивості.

Технічні дані

Артикули	DSWL92484, DSWL92485, DSWL92486, DSWL92487, DSWL92488, DSWL92489, DSWL92490, DSWL92491, DSWL92492
Колір	Яскраво-синій
Розміри	Від XS до 5XL
Поверхнева щільність	300 g/m²
Матеріал	45 % поліестер, 45 % бавовна, 10 % електропровідні вуглецеві волокна
Опір відведення (дані виробника)	від 10^6 до 10^7 Ohm
Норма (дані виробника)	IEC 61340-5-1
Пакувальна одиниця	1 шт.

Вказівки щодо застосування

ESD-одяг діє лише в заземленій системі: користувач і робоче місце мають бути під'єднані через браслет або п'яткову заземлювальну стрічку та розсіювальну підлогу. Значення, розміри та вказівки з догляду наведено в технічному листі.

Поширені запитання

Доречно до цього: ESD-одяг · ESD-футболки поло · Догляд за ESD-одягом

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

XS / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92484
S / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92485
M / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92486
L / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92487
XL / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92488
XXL / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92489
3XL / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92490
4XL / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92491
5XL / Яскраво-синій / 1 шт.	DSWL92492

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.