Технічний лист виробу

# ESD-світшот 300 г/м², V-подібний виріз, чорний

UK | 2026-11-12



Артикули: DSWL92502, DSWL92503, DSWL92504, DSWL92505, DSWL92506, DSWL92507, DSWL92508, DSWL92509, DSWL92510

ESD-світшот чорного кольору має V-подібний виріз і довгі рукави з трикотажними манжетами. Тканина 300 g/m² містить 10 % електропровідних вуглецевих волокон, а також поліестер і бавовну. Крій унісекс, розміри від XS до 5XL, символ ESD на лівому рукаві.

## Опис

ESD-світшот, чорний: ESD-одяг для виробництва електроніки, монтажу та перевірки.

ESD-світшот зігріває працівників на прохолодніших робочих місцях без відмови від ESD-захисту: електропровідні вуглецеві волокна в тканині відводять заряд. Його можна носити поверх футболки або під робочим халатом.

Тканина має щільність 300 g/m² і складається з 45 % поліестеру, 45 % бавовни та 10 % електропровідних вуглецевих волокон. Виробник вказує опір відведення від $10^6$ до $10^7$ Ohm. Доступна в розмірах від XS до 5XL.

ESD-одяг діє лише разом із заземленням людини. Тому заплануйте також браслет або п'яткову заземлювальну стрічку та розсіювальну підлогу.

## Типові сфери застосування

• Виробництво електроніки та складання вузлів

• Випробувальна дільниця, сервіс і технічне обслуговування

• Лабораторія, розробка та виготовлення зразків

• Склад і приймання товарів у зонах EPA

• Єдиний командний одяг у зоні ESD

## На що звернути увагу під час вибору

• Вага тканини: вища поверхнева щільність означає щільнішу тканину; вибирайте залежно від мікроклімату приміщення та тривалості носіння.

• Розмір: розміри вказано на сторінці продукту; для оснащення команди варто заздалегідь скласти таблицю розмірів.

• Норма та опір відведення: дані виробника наведено в технічному листі.

• Догляд: дотримуватися вказівок з прання, регулярно перевіряти ESD-властивості.

## Технічні дані

| Артикули | DSWL92502, DSWL92503, DSWL92504, DSWL92505, DSWL92506, DSWL92507, DSWL92508, DSWL92509, DSWL92510 |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Розміри | Від XS до 5XL |
| Поверхнева щільність | 300 g/m² |
| Матеріал | 45 % поліестер, 45 % бавовна, 10 % електропровідні вуглецеві волокна |
| Опір відведення (дані виробника) | від $10^6$ до $10^7$ Ohm |
| Норма (дані виробника) | IEC 61340-5-1 |
| Пакувальна одиниця | 1 шт. |

## Вказівки щодо застосування

ESD-одяг діє лише в заземленій системі: користувач і робоче місце мають бути під'єднані через браслет або п'яткову заземлювальну стрічку та розсіювальну підлогу. Значення, розміри та вказівки з догляду наведено в технічному листі.

## Поширені запитання

Доречно до цього: ESD-одяг · ESD-футболки поло · Догляд за ESD-одягом

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

## Варіанти

| XS / Чорний / 1 шт. | DSWL92502 |
|---|---|
| S / Чорний / 1 шт. | DSWL92503 |
| M / Чорний / 1 шт. | DSWL92504 |
| L / Чорний / 1 шт. | DSWL92505 |
| XL / Чорний / 1 шт. | DSWL92506 |
| XXL / Чорний / 1 шт. | DSWL92507 |
| 3XL / Чорний / 1 шт. | DSWL92508 |
| 4XL / Чорний / 1 шт. | DSWL92509 |
| 5XL / Чорний / 1 шт. | DSWL92510 |

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.