
Технічний лист виробу

Набір ESD-килимків для столу, 5 частин, синій

UK | 2026-11-12



Артикули: 5 · див. таблицю варіантів

П’ятикомпонентний набір ESD-килимків для столу із синім двошаровим килимком із натурального та синтетичного каучуку та 2x кнопкою 10 мм. Поверхневий опір від 10^6 до 10^7 Ом, розміри від 400 x 400 мм до 1200 x 600 мм.

Опис

5-компонентний набір містить синій килимок із кнопками як основу для заземленого робочого місця.

Килимок має двошарову конструкцію з натурального та синтетичного каучуку. Поверхневий опір (Rpp) від 10^6 до 10^7 Ом і об’ємний опір 10^6 Ом вказано згідно з EN 61340-2-3. Стійкість до ковзання за EN 13893 понад 0,30, твердість Shore A 75 за ISO 7619.

Припій, нагрівання, хімікати та мастило мало шкодять поверхні, і вона майже не відбиває світло. Кути закруглені. На вибір п’ять розмірів, від Mini до L.

Типові сфери застосування

- Монтажні та паяльні місця
- Місця перевірки
- Сервіс і ремонт
- Оснащення кількох однакових робочих місць

На що звернути увагу під час вибору

- Розмір: від Mini з 400 x 400 мм до L з 1200 x 600 мм.
- З’єднання: 2x кнопка 10 мм на килимку.
- Комплектація: деталі набору ми підтвердимо в пропозиції.
- Розмежування: для швейцарських розеток є окремий набір.

Технічні дані

Варіанти	5 (артикули див. у таблиці)
Матеріал	Натуральний каучук і синтетичний каучук
Поверхневий опір (Rpp)	10^6 - 10^7 Ом (EN 61340-2-3)
Об’ємний опір (EN 61340-2-3)	10^6 Ом
Підключення	2x 10 мм кнопка
Поверхня	Двошарове ESD-покриття для столу
Кути	закруглені
Стійкість до ковзання (EN 13893)	> 0,30
Твердість (ISO 7619)	shore A 75
Додаткові дані	Термо- та паяльностійкий · Стійкість до хімікатів і оливи · Антивідбивна поверхня полегшує роботу
Придбання	на запит, пропозиція з ціною та пакувальною одиницею

Вказівки щодо застосування

З’єднайте килимок кабелем заземлення із запобіжним резистором із точкою заземлення, а другу кнопку використайте для браслета на зап’ясток. Очищайте ESD-очисними засобами.

Поширені запитання

Пов’язане: ESD-килимки для столу та покриття · Усі ESD-товари · Основи ESD

Переглянути технічний лист (вебсторінка, німецькою)

Варіанти

Виконання	Артикул
Mini; синій 400 x 400 мм	DSWL93769
XS; синій; 400 x 600 мм; 2x кнопка 10 мм	DSWL93307
S; синій; 600 x 600 мм; 2x кнопка 10 мм	DSWL93308
M; синій; 900 x 600 мм; 2x кнопка 10 мм	DSWL93309
L; синій; 1200 x 600 мм; 2x кнопка 10 мм	DSWL93310

Складено на основі даних про виріб. Цей лист не замінює сертифікат випробувань. Визначальними є оригінальні документи.